



Caçamba Basculante
América

ISO 9001



FACCHINI®

Chassi

Estrutura:	Caixas de 4, 5, 6 m³: Longarinas perfil “U” aço 6 mm. Caixas acima de 6 m³: Longarinas perfil “U” aço 8 mm, interligadas por travessas em perfil “U”, conferindo ao chassi uma estrutura com rigidez adequada aos esforços solicitados.
Fixação:	Através de placas rígidas na traseira e consoles flexíveis na dianteira.

Caixa de Carga

Laterais Frontal:	Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, aço estrutural de alta resistência USI SAC 350, sem costelas.
Fundo:	4 mm. Caixas de 4, 5, 6 m³: Aço 5 mm. Caixas acima de 6 m³: Aço 6 mm.
Tampa Traseira:	4 mm. Travamento através de mecanismo interligado ao sistema de basculamento.
Articulação da Caçamba:	Eixo em aço laminado de 3", articulados em buchas de aço. Lubrificação através de engraxadeira.
Utilizações:	Transporte de areia e brita.
Volumes:	4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 m³.

Sistema Hidráulico

Ação Direta:	Caixas de 4, 5, 6 m³: Um cilindro hidráulico de 7". Caixas de 8, 10 m³: Dois cilindros hidráulicos de 7".
Ação Indireta:	Caixas de 8, 10, 12 m³: Basculamento sistema indireto. Dois cilindros hidráulicos de 7".
Acionamento:	Bomba hidráulica; tomada de força acoplada; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho de 140 bar.
Pistão Frontal:	Caixas de 13, 14, 16 m³: Cilindro hidráulico frontal de 3 ou 4 estágios, válvula de fim de curso, bomba hidráulica acoplada; tomada de força acionamento pneumático; reservatório de óleo com visor de nível; mangueiras hidráulicas; acionamento pneumático na cabine do veículo, pressão de trabalho de 175 bar.

Pintura

Base:	Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Acabamento:	Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura na cor indicada em P.U.

Acessórios

Pára-lamas plásticos fixados no chassi com pára-barro de borracha;
Pára-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN;
Protetor de cabine;
Suporte de estepe no frontal da caixa de carga;
Articulação extra larga padrão para acionamento hidráulico com pistão frontal;
Protetores laterais conforme Resolução 323/09 do CONTRAN;
Sistema elétrico e lanternas conforme Resolução 227 do CONTRAN;
Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN.

Opcionais

Tampa traseira de abertura lateral de 1 ou 2 folhas;
Caixa reforçada, laterais de 6 mm e fundo de 8 mm;
Escada lateral tipo marinheiro;
Suporte estepe no painel frontal.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

FACCHINI S.A.

VOTUPORANGA-SP	17 3426.2000	IMPERATRIZ-MA	99 2101.3700
S.J.RIO PRETO-SP	17 4009.6200	ITAJAI-SC	47 3404.8383
ANÁPOLIS-GO	62 4015.4500	LIMEIRA-SP	19 2113.4400
BELÉM-PA	91 3205.5500	MANAUS-AM	92 2121.4500
BETIM-MG	31 3071.9300	NOVA IGUAÇU-RJ	21 3575.6600
CABO-PE	81 2138.5500	NOVA SANTA RITA-RS	51 3479.1111
CAMBÉ-PR	43 3711.4200	RIBEIRÃO PRETO-SP	16 4009.5900
CAMPO GRANDE-MS	67 4009.1100	SALVADOR-BA	71 3173.9900
CUIABÁ-MT	65 4009.2800	SÃO LUIS-MA	98 2108.6800
CURITIBA-PR	41 3616.9600	UBERLÂNDIA-MG	34 4009.9900
FORTALEZA-CE	85 3377.1155		
GUARULHOS-SP	11 2714.9800	vendas@facchini.com.br	

FACCHINI®

www.facchini.com.br